



Daily Tourys – Touring Minibus – Diesel Euro VI

4100	4100L
<p>19 Fahrgastsitze Abgesenkter Kofferraum 1,2m³</p>	<p>19 Fahrgastsitze Abgesenkter Kofferraum 2,5 m³</p>
<p>19/16 Fahrgastsitze Kofferraum 1,2m³</p>	<p>22/19 Fahrgastsitze Kofferraum 1,2m³</p>

Fahrgastsitz
 Fahrersitz
 Reiseleitersitz
 Sitze auf Schienen

Radstand	4100 mm	4100 mm (L)
Länge	7120 mm	7515 mm
Breite	2052 mm	2174 mm
Höhe (mit Klimaanlage)	2972 mm	3090 mm
Innenhöhe	2010 mm	
Vorderer Überhang	1008 mm	
Hinterer Überhang	2012 mm	2407 mm
Spurweite vorne	1724 mm	1725 mm
Spurweite hinten	1540 mm	1661 mm
Wendekreis-Durchmesser	15190 mm	14758 mm
Spurkreis-Durchmesser	14564 mm	14108 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	19,2°/22,5°	19,6°/21,6°
Max. Gesamtmasse	5600 kg	6100 kg
Max. Vorder-/Hinterachslast	2100/3700 kg	2200/4200 kg


Motor FIC

Leistung	125 kW (170 PS) @ 3500 min ⁻¹
Drehmoment	400 Nm @ 1350 - 3000 min ⁻¹
Hubraum	3,0 l
4 Zylinder in Reihe, Common Rail-Einspritzung	

Daily Tourys - Diesel Euro VI

MOTOR

- FPT FIC FL41 IF
- Hubraum 2998 cm³
- Vorne längs eingebaut
- 4 Zylinder in Reihe, 4 Ventile/Zylinder
- Common Rail-Einspritzung
- VGT-Turbolader (Variable Turbinengeometrie)
- Gekühlte Abgasrückführung, Oxydations-Katalysator, Partikelfilter, SCR und Clean-Up-Katalysator



GETRIEBE

- Manuelles 6-Ganggetriebe FPT 2840.6 Overdrive

ACHSEN UND LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung (Dreieckslenker)
- Servolenkung mit dreigeteilter Lenksäule, höhenverstellbar. In Lenkradschloss integrierte Wegfahrsperrung. Lenkraddurchmesser 390 mm
- Hinterachse (starr) mit Zwillingbereifung
 - Variante 4100: Hinterachsübersetzung 3,62
 - Variante 4100L: Hinterachsübersetzung 4,30

FEDERUNG

- Vorderachse: Drehstabfederung mit Stabilisator
- Hinterachse: Luftfederung, Federschwinge vorne in Federaugen und hinten auf Federbälgen gelagert, Panhardstab.
- Schwingungsdämpfer an der Vorder- und Hinterachse.

BREMSEN

- Scheibenbremsen, an der Vorderachse innenbelüftet
- Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP 9), adaptiv, mit Anfahrassistent (AAS), Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Schlupfregelung (ASR), elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV)

KRAFTSTOFF-/ADBLUE-TANK

- Kraftstofftank 90 l
- AdBlue-Tank 25 l

REIFEN

- Variante 4100: 195/75 R16
- Variante 4100L: 225/65 R16
- Ersatzrad

Optional:

- Automatisiertes Getriebe Agile®

Optional:

- 4100: 3,9 l
- 4100L: 5,13

Optional:

- HA-Parabelfederung

Optional:

- Elektromagnetischer Retarder Telma®

Optional:

- Reifenreparaturkit

KAROSSERIE/AUSSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad
- Elektrische Außenschwenktür, einflügelig, verglast (Höhe ca. 2.020 mm, Breite ca. 647 mm)
- Einstieg mit LED-beleuchteten Trittstufen
- Zweiflügelige Hecktür, Öffnungswinkel 260°
- Elektrisch verstell- und heizbare Außenspiegel
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion

VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Windschutzscheibe getönt
- Wärme- und Geräuschisolierung Dach, Boden und Seitenwände
- Fahrgast-Seitenscheiben getönt
- Automatische Fahrer-Klimaanlage
- Konvektorheizung

INNENAUSSTATTUNG

- Bodenbeschichtung aus PVC
- Stoffbezogene Seitenwandverkleidung
- Seitenfenster-Einfassung in Soft-Touch-Kunststoff
- Gepäckablagen beidseitig mit individuellen Luftausströmern, LED-Beleuchtung und Lautsprecher
- Dachluke manuell, aus ABS-Kunststoff
- Fahrgastsitze mit verstellbarer Rückenlehne, zweifarbig, Armlehne gangseitig und Haltegriff
- Trennwand erste Sitzreihe
- Fahrgastsitze mit 2- bzw. 3-Punkt-Sicherheitsgurten

FAHRERPLATZ

- Mehrfach verstellbarer Fahrersitz mit Armlehne, Lendenwirbelstütze, hydraulisch gefedert
- Elektrischer Fensterheber Fahrerseite
- Handschuhfach, gekühlt
- Trennwand hinter Fahrerplatz
- Digitaler Tachograf (EG-Kontrollgerät)
- Fahrerairbag
- Tempomat (Cruise Control)

RADIO/VIDEO/ELEKTRIK

- Radio-Vorbereitung
- Lautsprecher in den Gepäckablagen
- CAN-Bus-Architektur
- Batterie 12 V/110 Ah
- Eco-Smart-Generator 2100 W (14 V x 150 A)
- Aufbauhersteller-Schnittstelle

Optional:

- Fahrzeuglackierung in Metallicfarben
- Fahrgasttür, Verglasung elektrisch heizbar und mit Silikondichtung
- Einteilige Heckklappe, pantografisch öffnend
- Klimaanlage Fahrgastraum, ohne/mit Heizfunktion
- Abdeckung Aufdach-Kondensator (Fahrgastklimaanlage) in Wagenfarbe

Optional:

- Fahrgastraum-Klimaanlage, ohne/mit Heizfunktion
- Fahrgastraum-Standheizung, programmierbar

Optional:

- Vorhänge (gefaltet) für Fahrgastfenster
- Vorhänge Rückfenster
- Reisleitersitz
- Kühlschrank
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzen

Optional:

- Fahrersitz wie Fahrgastsitze bezogen
- Heizbarer Fahrersitz
- Ablagenpaket Armaturenbrett
- Spurhalteassistent LDWS (Lane Departure Warning System)

Optional:

- Verschiedene Radio-Optionen
- Fahrermikrofon
- Monitor 17 Zoll, mit DVD-Spieler