


# MAGELYS



## Magelys Pro - 12,2/12,8 m - Cursor 9 Diesel Euro VI



Länge	12200 mm	12765 mm
Breite	2550 mm	
Höhe (mit integrierter Klimaanlage)	3620 mm	
Radstand	6321 mm	6886 mm
Überhang vorne/hinten	2619/3260 mm	
Spurbreite vorne/hinten	2014/1817 mm	
Innenhöhe/Bodenhöhe	2100/1380 mm	
Wendekreisradius	10771 mm	11493 mm
Spurkreisradius	8982 mm	9704 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	7°/7°	
Max. Gesamtmasse	18000 kg	
Max. Vorderachslast	7100 kg	
Max. Hinterachslast	11500 kg	
Gepäckablagen-Volumen	1,25 m <sup>3</sup>	1,31 m <sup>3</sup>
Kofferraum-Volumen mit WC, ohne Schlafkabine	9,50 m <sup>3</sup>	10,80 m <sup>3</sup>



Layout 12,2 m:  
49 Sitzplätze + I + I + WC

Layout 12,8 m:  
49 Sitzplätze + I + I + WC

<b>Cursor 9</b>	
Leistung	294 kW (400 PS) @ 1655 - 2200 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	1700 Nm @ 1200 - 1655 min <sup>-1</sup>
Hubraum	8,7 l
6 Zylinder in Reihe, stehend längs, Common Rail-Einspritzung	

**IVECO**  
BUS

# Magelys Pro - 12,2/12,8 m - Cursor 9 Diesel Euro VI

## KAROSSERIE/AUSSENAUSSTATTUNG

- Dachkonstruktion aus Stahlblech, Front und Heck aus Polyester
- Seitenpaneele in Aluminium und Polyester
- Tür 1 und Tür 2 nach außen schwingend
- Rückspiegel elektrisch beheizt
- Korrosionsschutz durch Kataphorese-Behandlung
- Gepäckraumklappen pantographisch öffnend

## INNENAUSSTATTUNG

- Fahrgastsitze Typ Spacio Pro
- Eingangsstufen aus geformten Kunststoff mit rutschfestem Belag
- Abnehmbare Matte auf der Einstiegsstufe und im Fahrerbereich
- Trennwände aus geformtem Kunststoffmaterial
- Vorbereitung für Vorhänge
- Digitaluhr
- Kühlschrank im Armaturenbrett integriert (für 75 Dosen à 33 cl)
- Chemietoilette

## RADIO/VIDEO

- Radio mit CD, DVD, USB, MP3, bedienbar über Lenkradtaster
- Fahrermikrofon

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- Batterien 230 A/h
- Generatoren 2 x 140 A
- Elektrobox mit Sicherungsautomaten
- LED: Blinkleuchten, Umrissleuchten hinten, Bremsleuchten und Seitenmarkierungsleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- Halogen-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer
- LED Beleuchtung im Fahrer- und Einstiegsbereich
- LED-Fahrgastraum-Beleuchtung

## VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Getönte Seiten- und Heckscheibe (Doppelverglasung)
- 2 verglaste Belüftungsöffnungen im Dach
- Voll integrierte Klimaanlage mit 4 Verdampfern
- Standheizung 30 kW, programmierbar

## FAHRERPLATZ

- Fahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne und integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Bordcomputer (Bedienung über Lenkradtaster)
- Elektrische Front- und handbetätigte Seiten-Sonnenblende
- Rückfahrsensor
- Tempomat
- Digitales EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber)

### Optional:

- Individuelle Lackierung und Beklebung
- Gepäckraumklappe mit Scharnieraufhängung

### Optional:

- Kaffeemaschine
- Integrierter Staubsauger
- Plissierte/unplissierte Vorhänge
- Wassertoilette
- Reiseleiterkamera
- Straßenkamera
- Abnehmbare Teppichböden

### Optional:

- Wechsler für 6 CD/DVD
- Radio mit Bluetooth
- 2 oder 3 klappbare LCD-Monitore 19 Zoll, 16/9
- Tuner für TV-Empfang
- Mikrofon mit Kabel mit Funkmikrofon

### Optional:

- Kurvenlicht
- Xenon-Scheinwerfer
- Warnblinklicht-Aktivierung bei Türöffnung
- 24 V- und 12 V-Steckdose/Alkoholtester
- FMS (Fleet Management System)-Schnittstelle
- Steckdose für externe Stromversorgung
- Zentralverriegelung mit/ohne Fernbedienung

### Optional:

- Fahrerfenster elektrisch heizbar

### Optional:

- Navigationssystem
- Fahrersitz-Armlehne
- Reiseleiter-Sitz und -Abteil in Gebäckablage
- Reiseleiter-Ruf an den Fahrgastsitzen
- Rückfahrkamera

## ABGAS-NACHBEHANDLUNGSSYSTEM

- Hi-eSCR-Abgasnachbehandlungssystem: Oxydations-Katalysator, Partikelfilter, SCR-Katalysator, Clean-Up-Katalysator

## GETRIEBE

- Manuelles Getriebe ZF 6S1911
- Rückfahrwarner

### Optional:

- Automatisiertes Getriebe ZF 12 AS-Tronic mit Eco-Switch

## ANTRIEBSACHSE

- Einfach übersetzte Hinterachse
- Achsübersetzung: siehe Tabelle
- \* Theoretische Höchstgeschwindigkeit

Übersetzung	ZF 6S 1911	ZF 12AS-Tronic
4,11	129 km/h*	-
3,70	143 km/h*	143 km/h*
3,36	157 km/h*	157 km/h*

## VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse mit Einzerradaufhängung
- Lenkung ZF 8098 mit integrierter Servolenkung

## FEDERUNG

- Pneumatische Federung, elektronisch geregelt
- Vorderachse: 2 Luftbälge, 2 Stoßdämpfer, 1 Stabilisator
- Hinterachse: 4 Luftbälge, 4 Stoßdämpfer, 4 Längslenker, 1 Stabilisator

### Optional:

- Fahrzeughebe- und Absenkanlage

## DRUCKLUFTANLAGE

- Zwei-Zylinder-Druckluftkompressor 630 cm<sup>3</sup>
- Lufttrockner mit Ölabscheider
- Manuelle Entwässerungsventile an den Luftkesseln

## BREMSEN

- EBS (Elektronisches Bremssystem) mit ABS, ATC und ESP
- Betriebsbremse mit pneumatischer Steuerung
- Scheibenbremsen vorne und hinten
- Feststellbremse: 2 Federspeicher-Zylinder

### Optional:

- LDWS (Spurhalte-Assistent)
- ACC (Adaptiver Tempomat)

## RETARDER

- Hydraulischer Retarder

## KRAFTSTOFF/ADBLUE-TANK

- 420 l Kraftstofftank
- 80 l AdBlue-Tank

### Optional:

- 380 l/420 l + 60 l Tank für Zusatzheizung
- 480 l oder 640 l Kraftstofftank

## REIFEN

- Bereifung 295/80 R22.5

**IVECO**  
**BUS**