


EVADYS




Evadys 12/13 m - Cursor 9 Diesel Euro VI



12 m: 53 + 1 oder 51 + 1 + Rollstuhlplatz



13 m: 61 + 1 oder 57 + 1 + Rollstuhlplatz



13 m: 59 + 1 + 1 oder 55 + 1 + 1 + Rollstuhlplatz

Länge	12 097 mm	12 962 mm
Breite	2 550 mm	
Höhe (mit/ohne Klimaanlage)	3 460 mm	
Radstand	6 200 mm	7 065 mm
Überhang vorne/hinten	2 605 / 3 292 mm	
Bodenhöhe	1 142 mm	
Lichte Innenhöhe im Gang	1 998 mm	
Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2	344 / 344 mm	
Breite Tür 1/Tür 2	800 mm / 800 mm	
Wendekreisradius	10 770 mm	11 900 mm
Spurkreisradius	8 990 mm	10 120 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	8° / 8°	
Max. Gesamtmasse*	19 000 kg	
Max. Hinterachslast/Vorderachslast*	12 600 / 7 100 kg	
Kofferraum-Volumen	6,6 m ³	8,1 m ³
Gepäckablagen-Volumen	1,4 m ³	1,6 m ³

* Technisch zulässig

Cursor 9	
Leistung	294 kW/400 PS @ 1 655 - 2 200 min ⁻¹
Drehmoment	1 700 Nm @ 1 200 - 1 655 min ⁻¹
Hubraum	8,7 l
6 Zylinder in Reihe, stehend längs, Common Rail-Einspritzung	

Evadys 12/13 m - Cursor 9 Diesel Euro VI

KAROSSERIE/AUSSENAUSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad und Decklack auf Polyurethanbasis
- Tür 1 800 mm, Tür 2 1200 mm, nach außen öffnend
- Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar
- Kofferraumklappen aus Aluminium
- Frontscheinwerfer ausschwenkbar für Lampentausch

INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden mit selbstklebendem rutschfestem PVC Belag
- Teppichboden im Gang und auf den Trittstufen
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus laminierten Paneelen
- 4 Haltewunschtaster
- Fahrgastsitze Typ Lineo
- Vorhänge an Seitenscheiben
- Gepäckablagen mit Servicesets über den Fahrgastsitzen
- Kühlschrank (35 l) im Armaturenbrett integriert

ELEKTRISCHE ANLAGE

- 2 Batterien 12 V/225 Ah
- Generatoren 80 A + 140 A
- Elektro-Fach hinterm Fahrerplatz mit Sicherungsautomaten
- LED: Blinkleuchten, Umrisssleuchten hinten, Bremsleuchten und Seitenmarkierungsleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- Halogen-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer
- Brandmeldeanlage

VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Seitenscheiben, Fahrerseitenscheibe und Scheiben der Türen doppeltverglast
- 2 Dachluken, manuell
- Konvektor-Heizung
- Fahrerplatz-Fußbodenheizung
- Klimaanlage mit Heizfunktion
- Standheizung

FAHRERPLATZ

- Fahrersitz mit Luftfederung, 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze, Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung
- Fahrerfenster elektrisch betätigt
- Manuelle Seiten- und Front-Sonnenblende
- Abschrankung hinter Fahrer
- Bordrechner (Bedienelemente auf dem Lenkrad) mit Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs
- Digitales EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber)
- Fahrerklimateanlage
- Reiseleitersitz mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Optional:

- Skibox-Halterung
- Anhängerkupplung

Optional:

- Seitenwände mit Nadelfilz bezogen
- Wechselpodest
- Elektrische Rollstuhlrampe
- Teppichböden abnehmbar
- Toilette
- Fahrgastsitze Spacio
- Kaffeemaschine oder Getränkespender

Optional:

- Xenon-Scheinwerfer
- Kurvenlicht (In Nebelscheinwerfer integriert)
- Generatoren 2 x 140 A
- Warnblinklicht-Aktivierung bei Türöffnung
- Rückfahrsonar, Rückfahrkamera
- 24 V- und 12 V-Steckdose am Fahrerplatz
- LCD-Monitor 19 Zoll vorn, 15 Zoll Mitte
- Reiseleiter- und Straßenkamera
- USB-Anschlüsse
- Vorbereitung WLAN

Optional:

- 2 Dachluken, elektrisch
- Heckscheibe doppeltverglast
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt

Optional:

- Abschließbares Gepäckfach
- Kühlschrank für Fahrer
- Elektrisch betätigte Front-Sonnenblende
- Alkoholtester

ABGAS-NACHBEHANDLUNGSSYSTEM

- HI-SCR-Abgasnachbehandlungssystem: Oxydations-Katalysator, Partikelfilter, SCR-Katalysator, Clean-Up-Katalysator.

GETRIEBE

- Manuelles Schaltgetriebe ZF 6S1911 BO

ANTRIEBSACHSE

- Einfach übersetzte Hinterachse mit Hypoid-Verzahnung
- Hinterachsübersetzung: 3,70

VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse R175E mit Einzelradaufhängung
- Lenkung Bosch 8098 mit integrierter Servolenkung

FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Niveauregulierung und Hebefunktion
- Vorderachse: 2 Luftbälge, 2 Schwingungsdämpfer, 1 Niveausensor
- Hinterachse: 4 Luftbälge, 4 Schwingungsdämpfer, 1 Stabilisator, 2 Niveausensoren

DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Luftkompressor 630 cm³ (Druck 9,5 bar)
- Integrierter Lufttrockner

BREMSEN

- EBS (Elektronisches Bremssystem) mit ABS, ATC und ESP
- Pneumatisch betätigte Scheibenbremsen rundum
- Feststellbremse: 2 Federspeicher-Bremszylinder
- Hilfsbremse durch unabhängige Bremskreise

RETARDER

- Motorbremse (Dekompressionsbremse)
- Elektromagnetischer Retarder, bedienbar über Bremspedal und Handhebel (hydraulischer Retarder bei automatischem Getriebe)

KRAFTSTOFF-/ADBLUE-TANK

- 310 l Kraftstofftank
- 80 l AdBlue-Tank

REIFEN

- Bereifung 295/80 R 22,5
- Ersatzradhalter im Überhang vorne

Optional:

- Automatisches Getriebe ZF oder Voith

Optional:

- Verschiedene Hinterachsübersetzungen

Optional:

- Verstärkte Schwingungsdämpfer

Optional:

- Entwässerungsventile an den Druckluftbehältern

Optional:

- AEBS (Autonomes Notbremssystem)

Optional:

- 310 + 120 l Kraftstofftank

Optional:

- Aluminium-Felgen

IVECO
BUS